



仕様

外形寸法：巾290 × 奥行360 × 高さ499

質量：16.2 Kg

回転数：約350/420 rpm

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：250/250 W

モーター：分相始動形単相誘導電動機 200W 4P

電源スイッチ：トグル式

プロテクター：手動復帰式

定格時間：連続

氷魂収容能力：約70~77個(30mm角)

氷削能力：2.5Kg/min-50Hz

3.0Kg/min-60Hz

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

| 記号 | 変更数 | 変更内容・理由 | 設変番号 | 年月日 | 担当 | 検図 |
|----|-----|---------|------|-----|----|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------|------------|-----|-------|----|-----|-----------|-----------------|-------------|------------|
| 表面処理 | — | 品名 | HC-77A 外形図 | | 材質 | — | | | | | |
| 色調 | — | | 材料 | — | | | | | | | |
| 適用規格など | — | | 寸法 | — | | | | | | | |
| 標準加工アラサ (標準外ハ指定JIS) | 普通寸法差 (±mm) | 呼び寸法 | J | K | L | 設計 | 中島 | '10.12.7 | 三角法 | 尺度 | 1/5 (単位mm) |
| ▽▽▽▽ 0.8Z | | 0.5以上 3以下 | 0.05 | 0.1 | — | 製図 | 中島 | '10.12.7 | 図番 | HC77A0002-0 | |
| ▽▽▽ 6.3Z | | 3以下 6以下 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | | | | | | |
| ▽▽ 25Z | | 6以下 30以下 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 検図 | 馬淵 | '10.12.13 | 株式会社 中部コーポレーション | | |
| ▽ 100Z | | 30以下 120以下 | 0.15 | 0.3 | 0.8 | 承認 | 馬淵 | '10.12.13 | | | |
| ~ | 120以下 315以下 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 品質保証部 | | 開発部 | | | | |
| | 315以下 1000以下 | 0.3 | 0.8 | 2 | 製造部 | | | | | | |
| | 1000以下 2000以下 | 0.5 | 1.2 | 3 | | | | | | | |

複写図面配布先： 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)